

A STIEBER GROUP LEGGYAKRABBAN KERESETT TERMÉKEINEK
ÁRLISTÁJA

2011. december 31.-ig érvényes

<i>Megnevezés</i>	<i>Katalógus Nettó ár</i>
Manométerek	
DM 120 Maxi/M 0-1000 hPa Differenciál Manométer	50 700 Ft
DM 120 Classic/M 0-500 hPa Differenciál Manométer	50 700 Ft
DM 120 Standard/M 0-100 hPa Differenciál Manométer	50 700 Ft
DM 120 PL/M 0-40 hPa Differenciál Manométer	86 600 Ft
DM 120 PUL/M 0-2,5 hPa Differenciál Manométer	86 600 Ft
Gázveszély-jelzők	
GSZM 01 Flexifejes Gázszivárgáskereső kéziműszer	52 000 Ft
SZIMAT 1- CO akkumulátoros, egyéni védőeszköz, kéményseprő modell	42 500 Ft
SZIMAT 2H – CO biztonsági berendezés kiskazánhoz	26 000 Ft
Telepített gázveszély-jelzők	
GAS-ALARM 2D 2 csatornás készülékközpont	55 500 Ft
Aktív gázérzékelő fej diffúz érzékelővel (CO, CH4, HC)	44 200 Ft
Aktív gázérzékelő fej elektrokémiai érzékelővel (CO)	79 100 Ft
Oldham OLC 10 éghetőgáz érzékelő (zóna 2)	35.000 Ft
Telepített földgáz veszély-jelzők	
GAS ALARM 8D Gázveszély-jelző RB-S fej ATEX engedéllyel	62 400 Ft
GAS ALARM 8D Gázveszély-jelző készülékközpont	123 500 Ft
Gázelőkészítők	
ENVIRO 10/3 Füstgázhűtő, mintaszivattyú nélkül, HORIBA PG-250-hez	168 000 Ft
ENVIRO 9 önálló hűtőblokk, peltier-elemmel, saját szabályzással	120 000 Ft
ENVIRO 20/1 Füstgázelőkészítő, 0...120 l/h mintaszivattyúval, 3 db gázkimenettel, biztonsági nedvesség-kapcsolóval, kétfokozatú porleválasztással	588 000 Ft

ENVIRO 20/2 Füstgázélelőkészítő, 0...300 l/h mintaszivattyúval, 3 db gázkimenettel, biztonsági nedvesség-kapcsolóval, kétfokozatú porleválasztással	620 000 Ft
ENVIRO 20/3 Füstgázélelőkészítő, mint ENVIRO 20/2, kiegészítve fűtött tömlő csatlakozással és beépített fűtött tömlő hőfok-szabályzással	682 500 Ft
ENVIRO 20/3DFüstgázélelőkészítő, 2db ENVIRO 20/2 hűtőegysége sorbakapcsolva, 0...1000 l/h mintaelszívással, 3 db gázkimenettel, biztonsági nedvesség-kapcsolóval, kétfokozatú porleválasztással	892 500 Ft
ENVIRO 20/3V Füstgázélelőkészítő, 5 fm fűtött tömlővel és M&C tip. Fűtött mintavevő fejjel, 1000 mm-es mintavevő szondaszárral, tartalék szűrővel	1 520 000 Ft
ENVIRO 20/3DV Füstgázélelőkészítő, ENVIRO 20/3D nagyteljesítményű hűtéssel, 5 fm fűtött tömlővel és M&C tip. Fűtött mintavevő fejjel, 1000 mm-es mintavevő szondaszárral, tartalék szűrővel	1 732 000 Ft
ENVIRO 20/4 folyamatos-emissziómérő rendszer gázélelőkészítője, 19" Rack fiókban, 4U magas, mintaszivattyúval, 3 db gázkimenettel, biztonsági nedvesség-kapcsolóval, kétfokozatú porleválasztással, erőművekbe	714 000 Ft
ENVIRO 20/5 folyamatos-emissziómérő rendszer gázélelőkészítője, 19" Rack fiókban, 4U magas, mintaszivattyúval, 3 db gázkimenettel, biztonsági nedvesség-kapcsolóval, kétfokozatú porleválasztással, előleválasztó vízpumpával, erőművekbe, veszélyeshulladék-égetőkbe, laborokba	787 500 Ft
Személyi mintavevők, szakaszos mintavevők	
SZMP-02 Személyi mintavevő pumpa, rotaméterrel	90 000 Ft
MP-03 mintavevő pumpaegység 230 V AC betáplálással, 0...500 l/h folyamatos szabályzással, membránpumpával, -600 hPa vákuumra	147 000 Ft
MP-04 mintavevő pumpaegység 230 V AC betáplálással, 2 db 0...1000 l/h különálló gázkörre, együttes-folyamatos szabályzással, membránpumpával, -300 hPa vákuumra, fém kofferben beépítve	189 000 Ft
GSZMP-03 gázórás, szakaszos-mintavevő bőrönd, 0...1000 l/h szabályozható gázárammal, beépített normalizáló számítóművel	294 000 Ft
GSZMP-04 nedvességmérő bőrönd vizsgálólaboratóriumoknak, gázélelőkészítési funkcióval ellátva. Tartalma: GSZMP-03 gázórás, szakaszos-mintavevő bőrönd, 0...1000 l/h szabályozható gázárammal, beépített normalizáló számítóművel, egybeépítve ENVIRO 20/3DFüstgázélelőkészítővel, amely 2db ENVIRO 20/2 hűtőegység sorbakapcsolva, 0...1000 l/h mintaelszívással, 3 db gázkimenettel, biztonsági nedvesség-kapcsolóval, kétfokozatú porleválasztással	1 155 000 Ft
GSZMP-04 V nedvességmérő bőrönd vizsgálólaboratóriumoknak, gázélelőkészítési funkcióval ellátva. Tartalma: GSZMP-03 gázórás, szakaszos-mintavevő bőrönd, 0...1000 l/h szabályozható gázárammal, beépített normalizáló számítóművel, egybeépítve ENVIRO 20/3DFüstgázélelőkészítővel, amely 2db ENVIRO 20/2 hűtőegység sorbakapcsolva, 0...1000 l/h mintaelszívással, 3 db gázkimenettel, biztonsági nedvesség-kapcsolóval, kétfokozatú porleválasztással, kiegészítve 5 fm fűtött tömlővel és M&C tip. Fűtött mintavevő fejjel, 1000 mm-es mintavevő szondaszárral, tartalék szűrővel	1 245 000 Ft
SECOH MK-10 tip. 2 oldalas membránpumpa, 2 x 100 l/h, -150 mbár vákuum teljesítmény, AC 230 V / 10 W, kettős szigeteléssel, gumi lábakkal	73 000 Ft

Profi füstgáz-analizátorok I.	
ENVIRO 51 füstgáz-analizátor válszíjas bőrtáskában, kondenz-edénnyel és szűrővel, 300 mm-es füstgázszondával, szivacsos laptop-táskával a szállításhoz	
ENVIRO 51/0 O ₂ ,CO,CO ₂ ,Tg,Tk,RS 232 adatkimenet	280 000 Ft
ENVIRO 51/1 50/0+öblítés	310 000 Ft
ENVIRO 51/2 E50/1+NO,NO _x +Envisoft 1.0	430 000 Ft
ENVIRO 51/3 E50/2+NO ₂ +Envisoft 1.0	522 000 Ft
ENVIRO 51/4 E50/2+SO ₂ +Envisoft 1.0	518 000 Ft
ENVIRO 51/5 E50/3+SO ₂ +Envisoft 1.0	620 000 Ft
ENVIRO 50 T távkijelző egység	50 000 Ft
Infrás hőnyomtató egység	80 000 Ft
Profi füstgáz-analizátorok II.	
ENVIRO 51 füstgáz-analizátor fémkeretes bőröndben, dupla-kondenz-edénnyel és szűrővel, beépített vízleürítő szivattyúval, 300 mm-es füstgázszondával, cserélhető nedvesség-szűrővel kondenzációs kazánokhoz	
ENVIRO 51/0 O ₂ ,CO,CO ₂ ,Tg,Tk,RS 232 adatkimenet	333 000 Ft
ENVIRO 51/1 50/0+öblítés	363 000 Ft
ENVIRO 51/2 E50/1+NO,NO _x +Envisoft 1.0	483 000 Ft
ENVIRO 51/3 E50/2+NO ₂ +Envisoft 1.0	575 000 Ft
ENVIRO 51/4 E50/2+SO ₂ +Envisoft 1.0	571 000 Ft
ENVIRO 51/5 E50/3+SO ₂ +Envisoft 1.0	673 000 Ft
ENVIRO 50 T távkijelző egység	50 000 Ft
Infrás hőnyomtató egység, beépítve a táskába	80 000 Ft
Folyamatos működésű, technológiai gázanalizátorok	
ENVIRO 600 Folyamatos emisziómérő alapegység, teljes gázelőkészítéssel, mintavevő szonda és mintatömlő nélkül, analóg kimeneti kártyákkal, 2 db programozható határérték-kimenettel, acél v. műanyag szekrényben	575 000 Ft
ENVIRO 600 Folyamatos emisziómérő alapegység, teljes gázelőkészítéssel, mintavevő szonda és mintatömlő nélkül, RS 232 v. RS 485 adatkimenettel, 2 db programozható határérték-kimenettel, acél v. műanyag szekrényben	682 000 Ft
O ₂ mérőcsatorna	157 000 Ft
CO alacsony, v. magas tartományú mérőcsatorna	210 000 Ft
NO mérőcsatorna	210 000 Ft
NO ₂ mérőcsatorna	210 000 Ft
SO ₂ mérőcsatorna	210 000 Ft
ENVIRO 100 H ₂ S V folyamatos működésű analizátor szennyvízátemelők kén-hidrogén tartalmának figyelésére, vízdugóval, mintavevő pumpával, fűtött szenzorfejjel, 0...500 ppm tartományra, önálló kijelzéssel, 2 db relékimenettel, és 1 db 4...20 mA jelkimenettel, fűtött kültéri acélházban	302 000 Ft

ENVIRO 100 H2S VP folyamatos működésű analizátor szennyvízátelők kén-hidrogén tartalmának pontos mérésére, vízdugóval, mintavevő pumpával, E9 hűtőblokkal, elektrokémiai szenzorfejjel, 0...500 ppm tartományra, 5% op., önálló kijelzéssel, 2 db relékimenettel, és 1 db 4...20 mA jelkimenettel, fűtött kültéri acélházban	377 500 Ft
ENVIRO 100 O2 vezérlőegység, folyamatos mintaelszívással, hűtéssel, előkészítéssel, PLC-ről távkalibrálási lehetőséggel, 2 db relékimenettel, helyi kijelzéssel, 1 db 4...20 mA jelkimenettel, 600 x 400-as szerelőlapon	630 000 Ft
ENVIRO 100 O2 vezérlőszekrény, folyamatos mintaelszívással, hűtéssel, előkészítéssel, PLC-ről távkalibrálási lehetőséggel, 2 db relékimenettel, helyi kijelzéssel, 1 db 4...20 mA jelkimenettel, fűtött kültéri acélházban	682 000 Ft
ENVIRO 100 CO vezérlőszekrény, folyamatos mintaelszívással, hűtéssel, előkészítéssel, PLC-ről távkalibrálási lehetőséggel, 2 db relékimenettel, helyi kijelzéssel, 1 db 4...20 mA jelkimenettel, fűtött kültéri acélházban	735 000 Ft
ENVIRO 100 O2-CO vezérlőszekrény, folyamatos 1 pontról történő mintaelszívással, hűtéssel, előkészítéssel, PLC-ről távkalibrálási lehetőséggel, 4 db relékimenettel, 2 db helyi kijelzéssel, 2 db 4...20 mA jelkimenettel, fűtött kültéri acélházban	840 000 Ft
ENVIRO 100 O2-CO D vezérlőszekrény, folyamatos 2 pontról történő mintaelszívással, 2 db hűtéssel, 2 db előkészítéssel, PLC-ről távkalibrálási lehetőséggel, 4 db relékimenettel, 2 db helyi kijelzéssel, 2 db 4...20 mA jelkimenettel, fűtött kültéri acélházban	1 155 000 Ft
ENVIRO Biogázanalizátor telepített kivitelben, 800 x 1000 x 250 mm-es acél műszerházban, hőfokszabályozás szellőztetéssel és fűtéssel ellátva, kültéri kivitelben. Tartalma: 1 db E100E O2 0...21 tf%, 1 db E100E H2S 0...1000 ppm, 1 db OLDHAM NDIR CO2 0...50 tf%, 1 db OLDHAM NDIR CH4 0...100 tf%, teljes gázelőkészítés, 4 db 4...20mA áramkimenet, külső PLC-ről vezérelhető kalibrálási menet	1 966 000 Ft
Multifunkciós szervizműszerek	
ENVIRO 30, 5 funkciós műszer , 100hpa nyomásméréssel	105 000 Ft
ENVIRO 30, 5 funkciós műszer, 4000 Pa nyomásméréssel	125 000 Ft
ENVIRO 100 O2 hiány mérő	108 000 Ft
KHM-01 kültéri H2S monitor	210 000 Ft
Laboratóriumi és mintavételi kiegészítők	
500 mm-es Prandtl-cső	44 000 Ft
1000 mm-es Prandtl-cső	50 500 Ft
1500 mm-es Prandtl-cső	56 700 Ft
300 mm-es KO36 acélból készült füstgáz-mintavevő szonda, szilikon szigeteléses, dinamitból készült markolattal, beépített K-tip. Termoelemmel, 3000 mm hosszúságú, 200 mm-enként bandázsolt, 7/3 mm-es szilikon mintavevő tömlővel és kompenzációs vezetékkel, aranyozott RCA csatlakozó dugóval, tipikusan ENVIRO 51 gázanalizátorhoz	36 750 Ft

<p>300 mm-es KO36 acélból készült füstgáz-mintavevő szonda, szilikon szigeteléses, danamitból készült markolattal, beépített K-tip. Termoelemmel, beépített huzatközvetítő csővel, 2 db 3000 mm hosszúságú, 200 mm-enként bandázsolt, 7/3 mm-es szilikon mintavevő tömlővel, melyből egyik a huzatközvetítést szolgálja és kompenzációs vezetékkel, aranyozott RCA csatlakozó dugóval, tipikusan ENVIRO 51 huzatmérős gázanalizátorhoz</p>	50 400 Ft
<p>750 mm-es KO36 acélból készült füstgáz-mintavevő szonda, szilikon szigeteléses, danamitból készült markolattal, beépített K-tip. Termoelemmel, 3000 mm hosszúságú, 200 mm-enként bandázsolt, 7/3 mm-es szilikon mintavevő tömlővel és kompenzációs vezetékkel, aranyozott RCA csatlakozó dugóval, tipikusan ENVIRO 51 gázanalizátorhoz</p>	47 300 Ft
<p>6 mm-es tefloncső roppantógyűrűs hollandikkal, dobra szerelve, 25 fm</p>	68 200 Ft
<p>FTM-03 térfogatáram-mérő egység annubár-szondával, 500...2000 mm-ig, analóg-jelkimenetekkel, processzoros normalizáló számítóművel, telepítési költség a helyszín ismeretében adható meg</p>	787 500 Ft
<p>FTM-01 füstgáz térfogatáram-mérő szett, tartalma: 1 db 1500 mm-es Prandtl-cső, rögzített K-tip. Hőelemmel és 1500 mm kombinált impulzustömlővel, 1 db DM 120 PUL manométer, 1 db DM 120 B barométer, 1 db digit. Hőmérő. Az egész szett kalibrálva, képlet segédlettel!</p>	241 500 Ft
<p>MSZF-3 tip. Beépíthető, fűtetlen füstgáz-mintavevő fej acélból, DN 65, PN 6 karimás kötéssel, 3/4" BB menettel, 1000 mm szondaszárral, 3 mikronos kerámia szűrőbetét fogadására, amely könnyedén cserélhető, 6 mm-es teflontömlő csatlakozással, 2 g/m³ szilárdanyag tartalomig használható</p>	126 000 Ft
<p>04222026 tip. 3 mikronos kerámia szűrőbetét MSZF-3 tip. Szondához</p>	38 200 Ft