



## ENVIRO 100 P Precíziós nyomásmérő táska

Az ipari kivitelű műszer széles hőmérséklet-tartományban, jó linearitással és kitűnő pontossággal méri a gáznemű közegek nyomásának mindenkori értékét, nagyteljesítményű ólomakkumulátorról üzemeltethető és hordozható kivitelben. Elengedhetetlen segítőtárs a környezetvédelemben, a nyomáskülönbségek precíziós mérésénél.

### Műszaki adatok

<b>Alkalmazási terület:</b>	Alacsony nyomás és huzat értékek precíziós mérése
<b>Műszaki jellemzők:</b>	
<b>Érzékelő:</b>	HONEYWELL gyártmányú hőmérsékletkompenzált Differenciál- nyomás szenzor
<b>Kijelzés:</b>	± 4000,0 Pa tartományban Automatikus nullpont-korrektúra indítása külső nyomógombbal Bekapcsolt állapot jelzése ZÖLD színű normál üzem jelző LED-el
<b>Kijelző egység:</b>	ENVIRO 100 P (PIC) STIEBER Kft. gyártmány
<b>Nyomás túlterhelés:</b>	± 5000 Pa (maximum 10 sec)
<b>Üzemi hőmérséklet:</b>	+ 5 - 35 °C
<b>Páratartalom:</b>	20 - 80 % - rel.
<b>Felbontás:</b>	± 0,1 Pa
<b>Pontosság:</b>	15-25°C hőmérsékleten: 0...3000 Pa-ig: ± 0,1% 3000...4000 Pa-ig: ± 0,5% 15°C alatti hőmérsékleten: 0...3000 Pa-ig: ± 0,2% 3000...4000 Pa-ig: ± 0,7% 25°C feletti hőmérsékleten: 0...3000 Pa-ig: ± 0,15% 3000...4000 Pa-ig: ± 0,66%
<b>Tápellátás:</b>	12 V / 1,2 Ah ólomakkumulátorral, akkutöltővel Töltési idő teljesen lemerült akkumulátornál 12 óra, Túltöltés elleni védelem, cseptöltés üzemmód
<b>Üzemidő:</b>	min. 10, max. 15 óra (környezeti hőmérséklet függő)
<b>Méret:</b>	Hordozható készülék alumínium táskában: 220 x 160 x 200 mm Nyomásmérő csatlakozások csőátmérője: 4 mm Fekete / fehér szilikon becsatlakozó csövek méretei: 7 x 2000 mm
<b>Súly:</b>	kb. 1250 g
<b>Márkajelzés:</b>	ENVIRO 100 P
<b>Garanciavállalás:</b>	Rendeltetés szerinti használat esetén 12 hónap.