



## GAS ALARM 8D Telepített gázveszély-jelző

A GAS ALARM 8 D típusú gázveszély-jelző készülék bármely, 4-20 mA áramjel kimenettel rendelkező, toxikus gáz érzékelésre szolgáló, 8 független érzékelő szenzor fogadására alkalmas berendezés.

Ipari kivitelének köszönhetően telepíthető minden olyan üzemben, járművön, ahol csepegő víz és közvetlen sugárzó hő nem veszélyezteti a berendezést. Az ipari környezet megnövekedett portartalmával szemben a központi egység gumiszigetelésű fedele és az elektromos csatlakozások tömszelencéi megfelelő védelmet biztosítanak. Bár a készülék tokozata nem rendelkezik BKI engedéllyel, de a gyártó a felhasznált alkatrészek kiválasztásánál, valamint a gyártmány tervezésénél mindent elkövetett annak érdekében, hogy a készülék gázrobbanást ne okozhasson.

### Műszaki adatok

<b>Alkalmazási terület:</b>	4-20 mA áram kimenettel rendelkező toxikus gázérezékelők jeleinek fogadása, mérése és két jelzés szinten történő kiértékelése csatornánként külön-külön relékimenetekkel
<b>Műszaki jellemzők:</b>	
<b>Érzékelő:</b>	8 db önálló tápellátással rendelkező gázérezékelő 4-20 mA-es áramjel kimenettel
<b>Kijelzés:</b>	4 x 20 karakteres LCD kijelzővel
<b>Bemelegedési fázis:</b>	1 s
<b>Környezeti hőmérséklet:</b>	+ 5 – 40 oC
<b>Üzemi páratartalom:</b>	20 – 80 %-rel.
<b>Hangjelzés:</b>	opció
<b>Nyugtázás:</b>	bármelyik riaszási szint meghaladása után, a nyugtázó-gomb megnyomásával történik
<b>Riasztási kimenet:</b>	2 db Relékimenet 2 A / 42 V bontására I. jelzés szint elérésekor
<b>Beavatkozási kimenet:</b>	2 db Relékimenet 2 A / 42 V bontására II. jelzés szint elérésekor
<b>Tápellátás:</b>	Hálózatba csatlakoztatható, MEEI engedéllyel rendelkező 12 V / 800 mA-es külső adatterről v. 24 V DC hálózatról
<b>Méret:</b>	Fali készülék műanyag tokban: 250 x 220 x 100 mm
<b>Súly:</b>	Kb: 750 g + a tápegység 250 g
<b>Garanciavállalás:</b>	Rendeltetés szerinti használat esetén 12 hónap.